

ATLANTA STRETCH



mytho arm

SEMI AUTOMATIC PALLET WRAPPER
MAINTENANCE FREE
EASY INSTALLATION

**Semi automatic turntable
for wrapping pallets with stretch film**

MYTHO ARM

Input: 230 Volt
1 PHASE



MAIN FEATURES




EASY INSTALLATION

- IT** L'installazione non richiede la presenza di un tecnico un ma può essere fatta direttamente dal cliente.
- EN** The installation does not require the presence of a technician and can be done directly by the customer.
- FR** L'installation ne nécessite pas la présence d'un technicien mais peut être effectuée directement par le client.
- DE** Die Installation erfordert keinen Techniker, sondern kann direkt vom Kunden durchgeführt werden.
- ES** La instalación no requiere la presencia de un técnico y puede ser realizada directamente por el cliente.



SMALL FOOTPRINT

- IT** La Macchina può essere posizionata in locali senza piena altezza.
- EN** The machine can be positioned also without full height of the building.
- FR** La machine peut être positionnée dans des pièces sans pleine hauteur.
- DE** Die Maschine kann in Räumen ohne volle Höhe aufgestellt werden.
- ES** La máquina se puede colocar en habitaciones de baja altura.



WRAPPING HEIGHT

- IT** Altezza di avvolgimento fino a 2400 mm!
- EN** Wrapping height up to 2400 mm!
- FR** Hauteur d'enrobage jusqu'à 2400 mm.
- DE** Wickelhöhe bis 2400 mm.
- ES** Altura de embalaje hasta 2400 mm.

PALLET DIMENSIONS	
Ø 76 mm	H mm Arm 2400 STD
OPT	WxL mm
STD	MAX Ø mm
750 mm	800x1200 1500 STD
1000 mm	1000x1200 1650 OPT
1000 mm	1200x1200 1800 OPT
1000 mm	1500x1500 2200 OPT
1000 mm	1650x1650 2400 OPT
1000 mm	1830x1830 2600 OPT
Ø 250 mm	
Max: 2000 Kg STD	
Max: 3000 Kg OPT	

APPLICATIONS





ATLANTA STRETCH SELLING POINTS



- IT** Carrelli porta bobina intercambiabili anche dopo la consegna della macchina con un notevole risparmio.
- EN** The carriage can be upgraded even after delivery, to achieve lower costs of ownership.
- FR** Le chariot peut être mis à niveau même après la livraison, afin de réduire les coûts de possession.
- DE** Austauschbarer Folienschlitten auch nach Auslieferung der Maschine, zur Reduzierung der Betriebskosten
- ES** El carro se puede intercambiar incluso después de la entrega, para lograr menores costos de operación.



ERGONOMIC SOLUTION FOR THE USER

- IT** L'attenzione alla sicurezza e al massimo comfort del lavoratore contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro, diminuendo lo stress a favore della soddisfazione generale dell'utente
- EN** For the highest security and safety of the user and to achieve a better working, and higher satisfaction of the user.
- FR** Pour la plus grande sécurité et sûreté de l'utilisateur et pour obtenir un meilleur environnement de travail et une plus grande satisfaction de l'utilisateur.
- DE** Für höchste Sicherheit des Nutzers, sowie zur Erreichung eines besseren Arbeitsumfelds und Zufriedenheit
- ES** Para la mayor seguridad y protección del usuario, mejor calidad de trabajo y una mayor satisfacción del usuario.



COMMERCIAL COMPONENTS AND INVERTERS AVAILABLE ON THE FREE MARKET

- IT** La facilità con cui i nostri componenti sono reperibili sul mercato contribuisce ad abbatterne il prezzo con notevole risparmio per l'utente.
- EN** The use of commercial components in all our products means higher reliability and lower costs but also flexibility in terms of spare parts.
- FR** La façon dont nous nous approvisionnons et spécifions des niveaux élevés pour les composants de nos produits, signifie que vous bénéficierez de niveaux de fiabilité élevés et constants
- DE** Der Einsatz handelsüblicher Komponenten in all unseren Produkten bedeutet höhere Zuverlässigkeit und geringere Kosten, aber auch Flexibilität bei der Materialversorgung.
- ES** El uso de componentes comerciales en todos nuestros productos significa mayor confiabilidad y menores costos, pero también flexibilidad en términos de suministro de repuestos.




POSSIBILITY TO ADJUST TENSION ON LOAD AND PRE STRETCH IN EVERY STEP OF THE WRAPPING CYCLE

- IT** I nostri carrelli offrono la possibilità di regolare in maniera mirata la tensione del film e il prestiro in ogni fase dell'avvolgimento.
- EN** Our carriages are standard equipped with the possibility to adjust film tension and pre-stretch during every fase of the wrapping process.
- FR** Nos chariots sont tous équipés en mode standard avec la possibilité de régler la tension du film et de le pré-étirer à chaque étape du processus d'emballage.
- DE** Unsere Folienschlitten sind so konzipiert, dass sowohl die Anlegespannung als auch die Folienvordehnung in jeder Phase des Wickelzyklus regulierbar sind.
- ES** Nuestros carros están equipados de serie con la posibilidad de ajustar la tensión de la película y preestirar durante cada fase del proceso de envoltura.



OPERATING PANEL



DISPLAY 11"easy to use touch screen

Mytho: 99 PROGRAMS






- IT** Pannello di controllo multifunzionale programmabile.
- EN** Multifunction programmable control panel.
- FR** Panneau de contrôle multifonction programmable.
- DE** Multifunktion programmierbare Systemsteuerung.
- ES** Panel de control programable multifunción.



MEANS OF LOADING



FORK SLOTS ON BOTH SIDES FOR EASY TRANSPORT



LOW PROFILE BASEMENT

- IT** Basamento basso per transpallet manuale. Altezza da terra di soli 25 mm! Solo per tavola da Ø 1650.
- EN** Low profile 25 mm high turntable, designed to ease manual loading! Only available for Ø 1650 table.
- FR** Châssis extra fin pour transpalette manuel. Hauteur de seulement 25 mm!
- DE** Flaches Drehtellergestell für Handhubwagen, Höhe nur 25 mm!
- ES** Base con perfil bajo especial para transpaletas. Altura solo 25 mm!



TP BASEMENT

- IT** Versione transpallet con 3 possibili vie di carico. Direzione di ingresso tp modificabile anche dopo consegna.
- EN** Transpallet version with 3 in-feeds. Infeed direction changeable lifetime.
- FR** Ausführung Transpallet mit 3 ademöglichkeiten.
- DE** Version transpallete 3 voies.
- ES** Version transpaleta en 3 posiciones de carga.



Pallet dimension



- Ø 1650 Max 1000x1200 mm
- Ø 1800 Max 1200x1200 mm
- Max weight 1200 kg



IDLE ROLLERS ON THE TURNTABLE

- IT** Rulliera non motorizzata.
- EN** Non-motorized roller conveyor.
- FR** Non motorisés à rouleaux.
- DE** Nicht-Motorisierte Rollenbahn.
- ES** Rodillos no motorizados.

WRAPPING PROGRAMS




SPOOL FILM CARRIAGE




EASY FILM CHANGE

- IT** Cambio film semplificato, altezza di arresto del carrello porta bobina automatico.
- EN** Easy reel change, adjustable service height.
- FR** Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.
- DE** Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.
- ES** Cambio fácil de bobina, altura de servicio ajustable.




FM

- IT** Freno meccanico regolabile manualmente.
- EN** Mechanical brake manually adjustable.
- FR** Frein mécanique adjustable manuellement.
- DE** Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.
- ES** Friccion mecanica regulable manualmente.



FE

- IT** Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
- EN** Electromagnetic friction adjustable from control panel.
- FR** Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.
- DE** Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult instellbar.
- ES** Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.



PRS POWER ROLLER STRETCH


- IT** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150- 200- 250%.
- EN** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150- 200- 250%.
- FR** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150- 200- 250%.
- DE** Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradssätzen: 150- 200- 250%.
- ES** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150- 200- 250%.



PS POWER STRETCH


- IT** Sistema di motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
- EN** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
- FR** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.
- DE** Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
- ES** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable de 120 a 350% desde el panel de comandos.

OPTIONALS




INTEGRATED WEIGHTING SYSTEM (ALSO FOR TP TURNTABLE)

- IT** Sistema elettronico per l'indicazione del peso del estensibile utilizzato.
- EN** Integrated calculation system, to indicate the weight of the used stretchfilm.
- FR** Système de calcul intégré pour indiquer le poids de film utilisé.
- DE** Integriertes Berechnungssystem, um das Gewicht des verwendeten Stretchfilms anzuzeigen.
- ES** Sistema integrado que indica el peso del plástico de preestirio utilizado.



AUTOMATIC FILM CUT


- IT** Sistema di taglio automatico del film a fine ciclo.
- EN** Automatic Film cutting Device at cycle end.
- FR** Coupe automatique du film.
- DE** Automatische Folienschneidvorrichtung am Zyklusende.
- ES** Sistema automatico de corte del film al fin del ciclo.




ROPING SYSTEM

- IT** Sistema di cordonatura film: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- EN** Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
- FR** Système permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
- DE** Schnurvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
- ES** Sistema de Cordón: permite reducir el ancho del film formando un cordón que asegura eficientemente la estabilidad de la carga.


SEMI AUTOMATIC RANGE



MARATHON




EVA



SYNTHESI




MYTHO ARM



MYTHO S




SFERA




SFERA MAST




NEOS




LYBRA EASY



LYBRA



MYTHO AUTO



LYBRA AUTO

Atlanta Stretch Authorized dealer

ATLANTA
STRETCH

turning business around

Headquarter: Atlanta Stretch Italy Spa

Subsidiaries: Atlanta Stretch Australia - Atlanta Stretch China - Atlanta Stretch Deutschland - Atlanta Stretch France - Atlanta Stretch Iberica - Atlanta Stretch India - Atlanta Stretch Mexico - Atlanta Stretch Russia - Atlanta Stretch SEA - Atlanta Stretch Sweden - Atlanta Stretch Turkey - Atlanta Stretch UK



View all
optional tools
here

www.atlantastretch.com

Find
all our
dealers

